Produktdatenblatt

60mm Calciumsilikatplatte vorgrundiert & extra-fest (1.000x1.220x60mm)

Artikelnummer: KP09.EP01.060.0001-22

STAND VOM 25. NOVEMBER 2025

Produktbild



Kategorien	Einzelplatten				
Plattenstärke	60 mm				
Plattenformat	1220x1000 mm				
Lieferform	Platten 1.000 x 1.220 x 60 mm				
Plattenklasse	Extra Fest / Schraubfest				
Calciumsilikatplatten Festigkeit	Premium				
Verbrauch	0,82 Platte (1.000 x 1.220 mm) pro m ²				
Farbe	Grau				
Eigenschaften	 Dampfdiffusionsoffen Extra fest Feuchteregulierend Hohe Gasdurchlässigkeit Kapillaraktiv ökologisch Pilz- und schimmelhemmend Rein mineralisch Schadstofffrei Scharfkantig Schimmelhemmend (basisch) Sehr leicht zu verarbeiten Steigerung des Wohlfühlfaktors Wärmedämmend 				
Brandeigenschaften	Nichtbrennbar A1				
pH-Wert	Ca. 10 (basisch, stark schimmelhemmend)				
U-Wert (bei λ 0,067 W/(mK) nach Materialprüflabor)	1,120 W/m²K				
U-Wert (bei λ 0,073 W/(mK) nach ETA)	1,220 W/m²K				
Wärmeleitfähigkeit	0,068 W/mK				
Wasserdampfdurchlässigkeit (EN 12086)	3 μ				

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.



45136, Essen

Produktdatenblatt

60mm Calciumsilikatplatte vorgrundiert & extra-fest (1.000x1.220x60mm)



Artikelnummer: KP09.EP01.060.0001-22

STAI	۷D ۱	MOV	25	NOV _F	MRFR	20	125

■ 28 kg/m² ■ 5,73 lb/ft² ■ Innendämmung ■ Schimmelsanierung					
					Mineralische Untergründe z.B. Kalk-Sandsteine, Ziegelsteine, Kalkputze, Beton etc
280 t/m²					
■ 2,6 MPa ■ 377 psi					
225 kg/m³					
91%					
Ja					
Kapillaraktive Kalziumsilikatplatte					
 Extra fest Schneller Einbau, weniger Fugen, weniger Spachtelarbeit, weniger Wärmebrücken Schraubfest Verarbeitung auch direkt auf Gipsputz möglich (Spezialgrundierung + Spezialkleber aus Systemzubehör notwendig) Werksseitig vorgrundierte Oberfläche 					

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.

