

Produktdatenblatt

Glätt- / Kalkspachtel | 20kg Sack

Artikelnummer: ZB08.GS01.020.0020-00
STAND VOM 7. APRIL 2026



Produktbild



Kategorien	Systemzubehör, Zubehör
Lieferform	Papiersacke-a-20-kg
Farbe	Weiß
Konsistenz	Pulver
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">■ 0% VOC – keine Ausgasungen■ Atmungsaktiv■ äußerst ergiebig■ Baubiologisch unbedenklich■ Chromatarm■ Für extrem glatte Oberflächen■ Grundlage für nachfolgende Farbanstriche■ Hoch diffusionsoffen■ Hydraulisch erhärtend - butterweich in der Verarbeitung■ Keine Armierung nötig■ ökologisch unbedenklich■ Pilz- und schimmelhemmend
Anwendbare Untergründe	Mineralische Untergründe z.B. Kalk-Sandsteine, Ziegelsteine, Kalkputze, Beton etc. ...
Verarbeitungshinweis	<ul style="list-style-type: none">■ Der Untergrund muss tragfähig, fest, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen sein.■ Stark saugende oder gerade frisch verputzte Untergründe mit Silikatgrundierung vorbehandeln
Anmachwasserbedarf	Ca. 7 L Anmachwasser je 20 kg Glättspachtel
Verarbeitungstemperatur	5 °C - 30 °C
Verbrauch	<ul style="list-style-type: none">■ Ca. 1,3 bis 1,5kg/m²■ Ca. 7 L Anmachwasser je 20 kg Glättspachtel■ Je nach Beschaffenheit des Untergrundes
Maximale Schichtdicke	Ca. 2 mm (auch in den Fugen nicht dicker!)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	μ_{H_2O} : μ_{H_2O} 25
Lagerung	<ul style="list-style-type: none">■ Frostfrei■ Mindestens 6 Monate bei verschlossenem Gebinde■ Trocken

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.

Produktdatenblatt

Glätt- / Kalkspachtel | 20kg Sack

Artikelnummer: ZB08.GS01.020.0020-00
STAND VOM 7. APRIL 2026



Basis

- Kalksteinmehl
- Weißkalkhydrat
- Weißzemente

Marke

Kalziumsilikatplatten-Shop

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.