

Produktdatenblatt

Silikatfarbe PREMIUM weiss | 5L

Artikelnummer: ZB08.SF01.005.0005-00
STAND VOM 26. MÄRZ 2025



Produktbild



Kategorien	Systemzubehör, Zubehör
Verbrauch	<ul style="list-style-type: none">■ Ca. 7 m²/l■ Je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">■ äußerst ergiebig■ Frei von foggigaktiven Substanzen■ Frei von Konservierungsmitteln■ Für Allergiker geeignet■ Geruchsarm■ Gute Haftung durch Verkiesselung mit mineralischen Untergründen■ Hoch diffusionsoffen■ Hoher Weißgrad■ Kategorie A/a 30 g/l (2010)■ Natürliche Alkalität■ Produkt enthält <math>\leq 1</math> g/l VOC■ Raumlufthygienisch unbedenklich■ Sehr gut deckend■ Verhindert Wachstum von Bakterien und Pilzen■ Wasserverdünnbar
Dichte	Ca. 1,6 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur	Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Farbe und des Untergrundes nicht unter + 5 °C absinken
Kenndaten nach DIN EN 13300	<ul style="list-style-type: none">■ Glanzgrad: stumpfmatt■ Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von ca. 7 m²/l■ Maximale Korngröße: fein■ Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none">■ Rollen■ Streichen
Verdünnung	Max. 5 bis 10 % (mit Wasser)
Angaben zum Transport	Kein Gefahrgut im Sinne des ADR

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.

Produktdatenblatt

Silikatfarbe PREMIUM weiss | 5L

Artikelnummer: ZB08.SF01.005.0005-00
STAND VOM 26. MÄRZ 2025



Anwendbare Untergründe	<ul style="list-style-type: none">■ Beton■ Gips■ Gipskartonplatten■ Kalziumsilikatplatten■ Matte tragfähige Altanstriche■ Mineralischen Untergründe■ Putz■ Raufasertapeten
Zusammensetzung	<ul style="list-style-type: none">■ Additive■ Calciumcarbonat■ Kaliwasserglas / Polymerdispersion■ Silikate■ Titandioxid■ Wasser
Lagerung	<ul style="list-style-type: none">■ Ca. 12 Monate bei geschlossenem Behältnis■ Kühl■ Frostfrei■ Trocken
Arbeitsschutz	<ul style="list-style-type: none">■ Stein, Glas, Metall sorgfältig abdecken■ Haut- und Augenschutz tragen!
Reinigung	Unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser
Farbe	<ul style="list-style-type: none">■ Weiß■ Individuelle Abtönung möglich
Marke	Kalziumsilikatplatten-Shop
Trockenzeit	Ca. 12 Std. bei 20 °C und 50% rel. Luftfeuchte

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.