

Produktdatenblatt Silikatgrundierung | 5L



Artikelnummer: ZB08.SG01.005.0005-00
STAND VOM 3. JANUAR 2026

Produktbild



| | |
|--------------------------------|---|
| Kategorien | Systemzubehör, Zubehör |
| Lieferform | Kunststoffeimer à 5 L |
| Verdünnung | Je nach Anwendung unverdünnt oder 1:5 bis 1:10 verdünnen |
| Farbe | Farblos |
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none">■ Atmungsaktiv■ äußerst ergiebig■ Baubiologisch unbedenklich■ Enthält keine synthetischen Bindemittel■ Hoch diffusionsoffen■ Hohe Haftigkeit■ ökologisch unbedenklich■ Pilz- und schimmelhemmend |
| Anwendbare Untergründe | Der Untergrund muss fest, sauber, öl- und fettfrei, trocken und tragfähig sein. |
| Verarbeitungstemperatur | Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Farbe und des Untergrundes nicht unter + 5 °C absinken |
| Verarbeitung | <ul style="list-style-type: none">■ Spritzen■ Streichen |
| Verbrauch | <ul style="list-style-type: none">■ Ca. 100 - 250 ml/m² verarbeitungsfertige Mischung■ Der Verbrauch ist stark abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes |
| Reinigung | Unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser |
| Angaben zum Transport | Kein Gefahrgut im Sinne des ADR |
| Lagerung | <ul style="list-style-type: none">■ Ca. 12 Monate bei geschlossenem Behältnis■ Küh■ Frostfrei■ Trocken |
| Zusammensetzung | <ul style="list-style-type: none">■ Additive■ Copolymerdispersion■ Kaliwasserglas■ Wasser |

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.

Produktdatenblatt

Silikatgrundierung | 5L



Artikelnummer: ZB08.SG01.005.0005-00
STAND VOM 3. JANUAR 2026

Arbeitsschutz

- Farbspritzer sofort mit Wasser ausspülen
- Haut- und Augenschutz tragen
- Umgebung der zu beschichtenden Fläche sorgfältig abdecken

Dichte

Ca. 1,05 g/cm³

Marke

Kalziumsilikatplatten-Shop

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.