Produktdatenblatt

Streich- und Rollputz | 7kg

Artikelnummer: ZB08.SR01.007.0007-00

STAND VOM 5. NOVEMBER 2025



Produktbild



Kategorien	Systemzubehör, Zubehör
Farbe	■ Max. 10 % Silikat Vollton- und Abtönfarben ■ Weiß
Eigenschaften	 ■ Emissionsminimiert ■ Frei von foggingaktiven Substanzen ■ Frei von Konservierungsmitteln ■ Für Allergiker geeignet ■ Hoch diffusionsoffen ■ Lösemittelfrei ■ Pilz- und schimmelhemmend ■ Sehr gut deckend
Anwendung	■ Eignung als Untergrund für nachfolgende Lasur- oder Effektbeschichtungen ■ Innen ■ Roll-, Spritz- und Bürstenstrukturen
Anwendbare Untergründe	 Der Untergrund muss fest, sauber, öl- und fettfrei, trocken und tragfähig sein. Kalziumsilikatplatten Mineralische Untergründe z.B. Kalk-Sandsteine, Ziegelsteine, Kalkputze, Beton etc
Verarbeitungstemperatur	Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Farbe und des Untergrundes nicht unter + 5°C absinken
Verarbeitung	■ Spritzen ■ Rollen ■ Streichen
Verdünnung	Max. 5 bis 10 % (mit Wasser)
Verbrauch	Bürsten / Rollen: ca. 200-500 g/m2 für einen Anstrich
Reinigung	Unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser
Trockenzeit	Überstreichbar nach ca. 12 h bei 20 °C und 65% rel. Luftfeuchte
Lagerung	 ■ Ca. 12 Monate bei geschlossenem Behältnis ■ Kühl ■ Frostfrei ■ Trocken

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.



Produktdatenblatt

Streich- und Rollputz | 7kg

Artikelnummer: ZB08.SR01.007.0007-00

STAND VOM 5. NOVEMBER 2025



Entsorgung	 Eingetrocknet als Hausmüll Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben entsorgt werden Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben
Zusammensetzung	 Additive Copolymerdispersion Kaliwasserglas Spezielle mineralische Füllstoff-Kombination Titandioxid Wasser
Arbeitsschutz	■ Haut- und Augenschutz tragen ■ Stein, Glas, Metall sorgfältig abdecken
Dichte	Ca. 1,6 g/cm³
Marke	Kalziumsilikatplatten-Shop

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.

