

# Produktdatenblatt

## THERMAX-Bond HT 1000

Artikelnummer: ZFT1.TBHT1000.001.0001-00  
STAND VOM 21. MAI 2026



### Produktbild



<b>Kategorien</b>	Zubehör
<b>Anwendungsgrenztemperatur</b>	1000 °C
<b>Kurzfristige Belastung</b>	1100°C
<b>Geruch</b>	Neutral
<b>Gebinde</b>	1 Kg
<b>Anwendbare Untergründe</b>	Der Untergrund muss fest, sauber, öl- und fettfrei, trocken und tragfähig sein.
<b>Brandeigenschaften</b>	Nicht brennbar
<b>Verbrauch</b>	250-300 g/m <sup>2</sup>
<b>Lagerung</b>	Frostfrei
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Rohdichte</b>	Kg/m <sup>3</sup> ~1600
<b>Konsistenz</b>	Pastös
<b>Trockenzeit</b>	Ca. 24 Std. bei 20 °C

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.