Produktinformationsblatt

THERMAX-Bond HT 1000

Artikel-Nr.: ZFT1.TBHT1000.001.0001-00

ZULETZT BEARBEITET: 28.10.2026

Produktbild



Produktkategorie	• Zubehör • Systemzubehör
Anwendungsgrenztemperatur	• 1000 °C
Kurzfristige Belastung	• 1100°C
Geruch	• neutral
Gebinde	• 1 Kg
Anwendbare Untergründe	• Der Untergrund muss fest, sauber, öl- und fettfrei, trocken und tragfähig sein.
Brandeigenschaften	• nicht brennbar
Verbrauch	• 250-300 g/m²
Lagerung	• frostfrei
Farbe	• Weiß
Rohdichte	• kg/m³ ~1600
Konsistenz	• pastös
Trockenzeit	• ca. 24 Std. bei 20 °C

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.

besser wohnen
Calciumsilikatplatten-Shop

Calciumsilikatplatten.com
Calciumsilikatplatten-Shop
Max-Keith-Straße 46
45136, Essen

t.: 0201/83888890
e.: shop@calciumsilikatplatten.com
w.: www.calciumsilikatplatten.com